

# 3 terratrak® türü

## Çok ağır yüklere karşı kesin koruma

3 terratrak® karo türünün hepsi de, birbirine tam olarak geçerek kilitletiğinden, farklı derece koruma gerektiren alanlarda farklı karolar kullanılabilir. Benzersiz tasarımı, çime zarar gelmemesini sağlar ve 100 mm'lik (4 inç) örtüsü, çimene su girmesini engelleyen bariyer işlevi görür.



### terratrak plus®

Konserlerde müzik aletlerinin ve ekipmanlarının sahneye getirilme (load-in) ve konser sonrasında sahneden kaldırılma (load-out) süreçleri için özel olarak geliştirilmiş terratrak plus®, dünyaca ünlü sanatçıların ve grupların konserlerine ve spor etkinliklerine, oyun alanlarını herhangi bir riske sokmadan hızlı ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmalarını sağlayarak dünya çapındaki stadyumların ve arenaların tercih ettiği ürün olarak kendini kanıtlamıştır.

Organizatörler yıllardır, önemli bir zarara neden olmadan stadyum alanına, ağırlığı 100 tonu geçen vinçler, forkliftler ve kamyonlar getirmelerini sağlayan bir ürün arayışındaydı.

Kolay kullanım, esneklik ve çim yüzeyinin korunması açısından terratrak plus®, pazardaki tüm ürünlerden üstündür.



Dikey kilidin  
göründüğü üst  
görünüm



Izgaranın  
göründüğü üst  
panelin iç kısmı



Izgaranın  
göründüğü alt  
panelin iç kısmı



Birleştirilmiş  
karoların alt tarafı

### terratrak-WF® (Ayaklı)

Kesintisiz fotosentez ve hava sirkülasyonunun gerekli olduğu doğal kalitede çim sahalar için özel olarak tasarlanmıştır. Spor etkinliklerinin olmadığı günlerde üzeri kaplandığında güzel bir çimen rengi ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

terratrak-WF®, hastalığı azaltan hava akımı oluşturmak için karonun alt tarafından 10 mm kadar uzanan 25 adet patentli dairesel ayaklarla donatılmıştır.



**terratrak®'in yaratıcı bir özellik olan yuvarlak yivli geometrisi, hafiflikle birlikte rakipsiz bir dayanıklılık ve herhangi bir ürünün en hızlı şekilde döşenmesini sağlar. İki kişi bir defada 4 karoluk terratrak-NF® ya da 4,84 m<sup>2</sup>'lik (52 ft<sup>2</sup>) terratrak-WF® i döşer.**



### terratrak-NF® (Ayaksız)

Üstün dayanıklılığın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılan yapay çim konusunda terratrak-NF® kesin çözümdür.

Yuvarlak yivler, yükü eşit bir şekilde dağıtır ve lekeler, hafif bir fırçalama işlemiyle kolaylıkla atılır.

**Fiyatın önemi YOK! HER Etkinlikte Kullanılabilen En Güçlü, En Uygun Maliyetli Sistemler!**

## 3 terratrak® türünün teknik özellikleri:

<b>Boyutlar</b>	Fiziksel boyut: 1,21 m (4') x 1,21 m (4') x 38 mm (1½"). Teslim edilmeden önce <b>terratrak-plus®</b> karoları 2'li olarak civatalanır. <b>terratrak-NF®</b> & <b>terratrak-WF®</b> 'ler 4'lü paneller halinde civatalanır ve civatalanan paneller, paletlerde teslim edilir. Takıldığında her karo 1,21 m <sup>2</sup> (13.02 ft <sup>2</sup> ), ölçüsünde "kullanılabilir" bir alana sahiptir. Bu da, 4,84 m <sup>2</sup> (52.ft <sup>2</sup> ) ölçüsünde 4 karo ve 2,42 m <sup>2</sup> (26 ft <sup>2</sup> ) ölçüsünde 2 panel anlamına gelir.
<b>Ağırlık</b>	<b>terratrak-plus®</b> Karo başına 23 kg (51 lbs) veya her iki panel için 46 kg (101 lbs) <b>terratrak-WF®</b> Karo başına 13 kg (29 lbs) veya her 4 panel için 52 kg (116 lbs) <b>terratrak-NF®</b> Karo başına 12 kg (26,4 lbs) veya her 4 panel için 48 kg (106 lbs)
<b>Malzeme</b>	Saf Yüksek Yoğunluklu, UV Stabilizatörlü Polietilen
<b>Üretim Yöntemi</b>	Üfleme ajanı kullanılarak, hücresel çekirdeği geliştiren dayanıklılığa sahip, işleme köpüğü kalıplaması yapan enjeksiyon kalıbı
<b>Sıcaklık Aralığı</b>	-20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F)
<b>Statik Yük</b>	<b>terratrak plus®</b> Noktaya düşen ağırlık 20 mm çap = 1.173 kg - 1" kare = 5.308 lbs Dağılık yük 164 kN /150 mm kare 7.288 kN / m <sup>2</sup> - 152.232 lbs / ft <sup>2</sup> 1.370.090 lbs /yd <sup>2</sup> <b>terratrak-NF® ve terratrak-WF®</b> Noktaya düşen ağırlık 20 mm çap= 560 kg - 1" kare = 2.813 lbs Dağılık yük 88 kN /150 mm kare 3.910 kN / m <sup>2</sup> - 80.682 lbs / ft <sup>2</sup> 726.147 lbs /yd <sup>2</sup>
<b>Yangın Gereklilikleri</b>	Ayrıca hazırlanmış yangın testi raporuna bakın
<b>Renkler</b>	Işığın geçmesini sağlayarak sararma olmadan çimenin büyümesini sağlayan şeffaf doğal malzeme. Yapay çimde çeşitli renk seçenekleri mevcuttur.
<b>Temizlik</b>	Yüksek basınçlı su püskürtmeli yıkama sistemleri
<b>Garanti/ Kullanım Ömrü Beklentisi</b>	<b>terratrak plus®</b> : 3 yıl sınırlı garanti (1. yıl=tam 2. yıl=75% 3. yıl=50%). Gerçek kullanım ömrü yaklaşık 10 yıldır. <b>terratrak-NF® ve terratrak-WF®</b> : 5 yıl garantisi vardır ama gerçek kullanım ömrü beklentisi yaklaşık 20 yıldır.
<b>Kayma Direnci</b>	Yerleşik kayma dayanıklılığına sahip yüzey.



World's No.1 for **Turf Protection**

Dünyanın 1 Numaralı **Çim** Koruması

[www.terrapias.com](http://www.terrapias.com)

T: +44 (0)1332 812813 E: [terrapias@checkers-safety.com](mailto:terrapias@checkers-safety.com)