

# terrcover"V"®



Vue du chevauchement des plaques de 100mm et du système d'interconnexion innovant par blocage vertical

terrcover"V"® a été spécialement fabriqué pour protéger les pelouses artificielles:

- Montage et démontage rapides et aisés (blocs de panneaux de 4m<sup>2</sup>)
- Ne nécessite pas d'équipements spécialisés
- Longue durée de vie
- Supporte le poids des chariots élévateurs et des nacelles
- Totalement interconnecté grâce à son système de blocage vertical
- Sans aucun interstices ni espaces entre les plaques
- Nettoyage et stockage facilités
- Esthétique
- Disponible à un prix raisonnable
- De couleur grise ou translucide



Polyéthylène translucide haute densité assurant la continuité de la photosynthèse sur votre pelouse (pour pelouse naturelle).



N°1 Mondial de la Protection des *Pelouses*,  
Couverture de *Patinoires* & Accès Temporaires



[www.terrapias.com](http://www.terrapias.com)

# terrcover“V”<sup>®</sup> installé au BC Place à Vancouver par dessus leur Pelouse Artificielle



Début d'installation de terrcover“V”<sup>®</sup>



Tribunes amovibles roulant sur terrcover“V”<sup>®</sup>



La moitié des 12,500m<sup>2</sup> maintenant installés



Installation terminée et en cours de nettoyage





# terrcover"V"®

## Caractéristiques

<b>Dimensions</b>	99cm x 99cm x 41mm. Les plaques sont prémontés par 4 en usine, et livrés sur palettes. Chaque bloc de 4 plaques représente une surface utile de 3.92m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	12kgs par plaque
<b>Matériaux</b>	Polyéthylène vierge haute densité - avec stabilisateur UV pour la version translucide
<b>Fabrication</b>	Double peau thermoformée
<b>Température d'utilisation</b>	De -20°C à +45°C
<b>Résistance statique</b>	Au poinçonnement : sur 20mm de diamètre A la compression : 65kN sur un carré de 150mm de coté
<b>Résistance au feu</b>	UL94 HB
<b>Couleur</b>	Translucide ou gris clair
<b>Nettoyage</b>	Lavage haute pression à l'eau froide
<b>Garantie/Durée de vie</b>	Garantie de 5 ans, avec une réelle espérance de vie de 20 ans
<b>Applications</b>	Pour usage piétonnier, et aussi pour le passage des camions, transpalettes et nacelles, afin d'accueillir tous types d'évènements.
<b>Surface antidérapante</b>	Surface antidérapante intégrée

Tel: +44(0)1332 812813 Fax: +44(0)1332 853410 Email: [terraplas@checkers-safety.com](mailto:terraplas@checkers-safety.com)  
 En France tel: +33 (0)672 43 40 67 email: [freville@fsae.fr](mailto:freville@fsae.fr)

**Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terrapas**  
 The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington,  
 Derby. DE74 2PP UK

