

## terraturf® – лучший из имеющихся начальных уровней защиты!

Система **terraturf®** от Terraplas предназначена для защиты газона при нахождении людей на игровом поле Стадионов при проведении неспортивных мероприятий.



Перед отгрузкой плитки скрепляются в блоки размером 1 м x 1 м (3'4" x 3'4") или 2 м x 1 м (6'8" x 3'4"), которые защёлкиваются между собой быстро и легко без специального оборудования.

Очень важно, что при снятии они сохраняют скреплённый формат!



По аналогии со всеми другими продуктами линейки временных покрытий Terraplas, **terraturf®** изготавливается из полупрозрачного первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE), не только высокопрочного, но и пропускающего достаточно света для обеспечения непрерывного процесса фотосинтеза.

Каждая плитка укладывается внахлест на соседние для предотвращения попадания мусора и посторонних жидкостей на газон.

**Все эти аспекты – жизненно важные для полной защиты игрового поля!**

### **Цена ИМЕЕТ значение!**

*Зачем покупать бывшее в употреблении покрытие для игровых площадок, если Вы можете иметь новую, более прочную И лучшую систему за сопоставимую цену?*

*Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию.*



## Технические условия terraturf®



<b>Размеры</b>	50 см (20") x 25 см (10") x 25 мм (1") Скрепленные перед отгрузкой с завода-изготовителя по индивидуальному заказу, т.е. в панели из 8 или 16 плиток
<b>Вес</b>	6 кг x м <sup>2</sup> / 1,22 фунт x фут <sup>2</sup>
<b>Материал</b>	Полиэтилен высокомолекулярного веса, высокой плотности с УФ стабилизатором
<b>Метод изготовления</b>	Стандартный метод литья под давлением
<b>Диапазон температуры</b>	от -20 °C до 45 °C (от -4 °F до 113 °F)
<b>Нагрузка</b>	Сосредоточенная : ø 20 мм – 326 кг; 1 кв. дюйм – 1477 фунт Распределенная : 76 кН / 150 мм <sup>2</sup> ; 3377 кН/м <sup>2</sup> ; 70546 фунт / фут <sup>2</sup> ; 634919 фунт / ярд <sup>2</sup>
<b>Пожарная безопасность</b>	Отдельный отчет об испытании на огнестойкость прилагается
<b>Цвета</b>	Светопроницаемый природный материал, пропускающий свет, обеспечивая рост травы и предотвращая её пожелтение
<b>Очистка</b>	Мойка распылением холодной воды под высоким давлением
<b>Ожидаемый срок службы</b>	Гарантирован на 4 года, но реалистичный ожидаемый срок службы составляет ≈ 10 лет
<b>Сфера применения</b>	Временный настил для покрытия природного/синтетического газона для всех видов специальных мероприятий
<b>Гарантия</b>	4 года
<b>Сопротивление скольжению</b>	Интегрированная противоскользящая поверхность



World's No.1 for Turf Protection

•Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к

•Гордеев Андрей T: +7 921 913 0681

**Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas**

The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK

Tel: +44(0)1332 812813

Fax: +44(0)1332 853410

Email: terraplas@checkers-safety.com

